

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Klippon® Connect с технологией винтовых клемм

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Z-серия, Держатель принадлежностей
Номер для заказа	<u>1678680000</u>
Тип	ZST
GTIN (EAN)	4008190466770
Кол.	10 Шт.



ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	61,1 мм	Высота (в дюймах)	2,406 inch
Глубина	27,5 мм	Глубина (дюймов)	1,083 inch
Масса нетто	5,1 g	Ширина	10 мм
Ширина (в дюймах)	0,394 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50	
Температура при длительном				
использовании, макс.	120			

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный	
	монтаж	

Общие сведения

Рейка		Указание по установке	Непосредственный
	TS 35		монтаж

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Требуется концевая пластина	Да	
Рейка	TS 35			

Характеристики материала

NA	NA	U×	T 6 °
Материал	Материал Wemid	Цветовой код	I емно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

_	
Вид соединения	прочее

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать	

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>