


**HDC-C-M5-BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi |
| Nr zam.    | <a href="#">1682410000</a>                                                                                            |
| Typ        | HDC-C-M5-BM4.0AG                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190474140                                                                                                         |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                              |

## HDC-C-M5-BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |          |        |
|------------|--------|----------|--------|
| Masa netto | 1,39 g | Średnica | 4,1 mm |
|------------|--------|----------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                                                  |                      |                             |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 7,5 mm               | Powierzchnia                | Srebro            |
| Proces produkcji                                 | toczony              | Przekrój przyłącza przewodu | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks.               | 4 mm <sup>2</sup>    | Rezystancja skrośna         | ≤2 mΩ             |
| Rodzaj przyłącza                                 | Przyłącze zagniatane | Typ                         | złącze żeńskie    |
| Wersja wkładki                                   | CM 5                 | tworzywo                    | stop miedzi       |
| Średnica styku Ø pręta                           | 2,5 mm               |                             |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------|

## HDC-C-M5-BM4.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



| Leiterquerschnitt           | Abisolierlänge |      |
|-----------------------------|----------------|------|
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup> | AWG 18         | 8 mm |
| 1,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 16         | 8 mm |
| 2,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 14         | 8 mm |
| 4,00 mm <sup>2</sup>        | AWG 12         | 8 mm |

