

**TABPACK 19X11 M. RAND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

TabPack ist ein handliches Format neutraler Etiketten zur Kennzeichnung vor Ort per Faserstift oder Kugelschreiber.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Gerätemarkierer, Gerätemarkierer,<br>{Reference (AttributeDefinition) not found:<br>pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1686130000</a>                                                                                     |
| Typ        | TABPACK 19X11 M. RAND                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190492434                                                                                                  |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                        |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 11:05:08 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**TABPACK 19X11 M. RAND**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 19 mm      | Breite (inch) | 0,748 inch |
| Höhe         | 11 mm      | Höhe (inch)   | 0,433 inch |
| Nettogewicht | 31 g       | Tiefe         | 0,08 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,003 inch |               |            |

**Temperaturen**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -29...80 °C |
|--------------------------|-------------|

**Allgemeine Angaben**

|                                    |                                          |                                |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Etikettenbogen = 44<br>Gerätemarkierer | Anzahl je Bogen                | 44                            |
| Ausführung                         | selbstklebend                            | Breite                         | 19 mm                         |
| Einsatztemperaturbereich           | -29...80 °C                              | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                         |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -29 °C                                   | Farbe                          | gelb                          |
| Halogene                           | Nein                                     | Kleber                         | permanenter<br>Acrylcopolymer |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                        | Werkstoff                      | Gewebe, acrylbeschichtet      |
| Zulassung nach UL 969              | Nein                                     |                                |                               |

**Gerätemarkierer**

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|