

SKMU PG16-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 16, 3 mm, Messing, vernickelt
Best -Nr	1694110000
Тур	SKMU PG16-MS
GTIN (EAN)	4008190872274
VPE	100 Stück



SKMU PG16-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Ge	wichte		
Nettogewicht	4,2 g		
Umweltanforderunger	1		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Allgemeine Angaben			
Außendurchmesser	30,03 mm	Gewinde (außen)	PG 16
Gewinde (innen)	PG 16	Gewindelänge	3 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	26 mm
Stärke	3 mm	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD		



SKMU PG16-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

