


LM WO 23/55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Selbstklebende Polyester Etiketten die für DIN-A4
Laserdrucker geeignet sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	LaserMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 6.8 - 12 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß
Best.-Nr.	1695721044
Typ	LM WO 23/55 WS
GTIN (EAN)	4008190924676
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 2. April 2021 12:29:18 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	55 mm	Breite (inch)	2,165 inch
Höhe	23 mm	Höhe (inch)	0,906 inch
Nettogewicht	10,1 g	Tiefe	0,025 mm
Tiefe (inch)	0,001 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 40 Leiter- und Kabelmarkierer	Anzahl je Bogen	40
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	55 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Kleber	Acrylat
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Schriftfeldgröße	23 x 12,7 mm
Werkstoff	Polyesterfilm		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	10 - 50 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	50 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	10 mm ²
Leiteraußendurchmesser	6,8 - 12 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	12 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	6,8 mm	Textfeldbreite	22,8 mm
Textfeldhöhe	12,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Zeichnungen

