

**SKMU PG29-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontrująca, PG 29, 7 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr zam.    | <a href="#">1698230000</a>                                                                                     |
| Typ        | SKMU PG29-K GR                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190884765                                                                                                  |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                                                        |

## SKMU PG29-K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 6,9 g |
|------------|-------|

## Informacje ogólne

|                                   |                         |                                    |          |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Dławnice kablowe                  | PG                      | Halogenki                          | Nie      |
| Klasa palności wg UL 94           | HB                      | długość gwintu                     | 7 mm     |
| grubość                           | 7 mm                    | gwint (wewnętrzny)                 | PG 29    |
| gwint (zewnętrzny)                | PG 29                   | rozmiar klucza 1                   | 46 mm    |
| tworzywo                          | poliamid 6 (PA6 - GF30) | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C   |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                  | średnica zewnętrzna                | 53,13 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>        |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a> |

## SKMU PG29-K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

