

SKMU PG42-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, PG 42, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
BestNr.	<u>1698250000</u>
Тур	SKMU PG42-K GR
GTIN (EAN)	4008190884789
VPE	25 Stück



SKMU PG42-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Allgemeine Angaben				
Außendurchmesser	75,08 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Gewinde (außen)	PG 42	Gewinde (innen)	PG 42	

Gewindelänge	8 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	65 mm	Stärke	8 mm
Verschraubung	PG	Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GE30)

Klassifikationen

Nettogewicht

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Zulassungen

Zulassungen



16,04 g

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	<u>STEP</u>	
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD	



SKMU PG42-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

