

**LM WO 25/140 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное



Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата A4.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 16.2 - 36.4 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа | <a href="#">1712491687</a>                                                                                                         |
| Тип              | LM WO 25/140 GE                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)       | 4008190947125                                                                                                                      |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                                                             |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 7:17:31 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## LM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 25 мм      | Высота (в дюймах) | 0,984 inch |
| Глубина           | 0,025 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,001 inch |
| Масса нетто       | 10,6 g     | Ширина            | 140 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 5,512 inch |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |                    |                                                   |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Высота текстового поля                           | 26 мм              | Галогены                                          | Нет                      |
| Наружный диаметр провода                         | 16.2 - 36.4 mm     | Наружный диаметр провода, макс.                   | 36,4 мм                  |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 16,2 мм            | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 150 mm <sup>2</sup>      |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 70 mm <sup>2</sup> | Сечение соединительного провода                   | 70 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Ширина текстового поля                           | 25 мм              |                                                   |                          |

## Общие данные

|                                               |               |                                                  |                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Вид печати                                    | Чистый        | Галогены                                         | Нет                                                    |
| Исполнение                                    | самоклеящийся | Класс пожаростойкости UL 94                      | V-0                                                    |
| Клей                                          | Акрилат       | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Лист с этикетками = 16 Маркировка проводов и кабелей |
| Количество на лист                            | 16            | Материал                                         | Пленка, полиэстер                                      |
| Размер маркировочной области                  | 25 x 26 mm    | Температурный диапазон вставки                   | -40...150 °C                                           |
| Температурный диапазон, макс..                | 150 °C        | Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                                 |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4             | Цветовой код                                     | желтый                                                 |
| Ширина                                        | 140 мм        |                                                  |                                                        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**LM WO 25/140 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

