

WSM 10 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Пластины WSM

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненные символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0–9, A–Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, серебряный
Номер для заказа	1712500001
Тип	WSM 10 1
GTIN (EAN)	4008190947194
Кол.	200 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 7:17:36 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WSM 10 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	5,5 мм	Высота (в дюймах)	0,217 inch
Глубина	0,3 мм	Глубина (дюймов)	0,012 inch
Масса нетто	0,13 g	Ширина	9,9 мм
Ширина (в дюймах)	0,39 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	500 °C
--------------------------------	--------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²	Сечение соединительного провода	16 - 500 mm ²

Общие данные

Вид печати	Стандартный	Галогены	Нет
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Комплектующая деталь = Маркировка проводов и кабелей	Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Напечатанные символы	Цифры	Ориентация печатных символов	горизонтально
Печать	1	Температурный диапазон вставки	500 °C
Температурный диапазон, макс..	500 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0
Цветовой код	серебряный	Ширина	9,9 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------