

**WSM 10 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Małe płytki WSM**

- W pełni nierdzewne i kwasoodporne
- Wytłaczane znaki pozostają czytelne po pomalowaniu.
- Dostępne także z indywidualnym nadrukiem,

wytłoczonym na oprawce

- Zawartość zestawu WSM Service Box, po 40 szt.

każdego ze znaków: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü,  
uziemienie, neutralny. 200 stalowych opasek kablowych  
(200 mm). 30 opravek ze stali nierdzewnej, 48 mm i 60  
mm; 20 opravek stalowych, 84 mm oraz 10 opravek  
stalowych, 108 mm i 288 mm

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1712501671</a>                                                                                                              |
| Typ        | WSM 10 R                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190947453                                                                                                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                                                                                                                                |

## WSM 10 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,3 mm     | Głębokość (cale) | 0,012 inch |
| Masa netto       | 0,13 g     | Szerokość        | 9,9 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,39 inch  | Wysokość         | 5,5 mm     |
| Wysokość (cale)  | 0,217 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Zakres temperatury stosowania | 500 °C |
|-------------------------------|--------|

## Dane ogólne

|                                    |              |                                 |                                           |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Barwny                             | srebrny      | Drukowanie                      | R                                         |
| Halogenki                          | Nie          | Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów |
| Nadrukowane znaki                  | litery, duże | Orientacja nadruku              | poziomo                                   |
| Rodzaj nadruku                     | standard     | Szerokość                       | 9,9 mm                                    |
| Zakres temperatury stosowania      | 500 °C       | tworzywo                        | stal nierdzewna 1.4404                    |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 500 °C       |                                 |                                           |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |         |                                   |              |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|
| Halogenki                          | Nie     | Przekrój przyłącza przewodu       | 16 - 500 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 16 mm²       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|