

**WSM 10 W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

**Пластины WSM**

- Полностью коррозионно- и кислотостойкие.
- Тисненные символы сохраняют разборчивость после окрашивания.
- Также предлагаются со специальной печатью в виде тиснения на держателе.
- Состав комплекта WSM Service Box: по 40 символов 0–9, A–Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, заземление, нейтраль. 200 стальных кабельных стяжек (200 мм). 30 держателей из нержавеющей стали по 48 и 60 мм; 20 стальных держателей по 84 мм и 10 стальных держателей по 108 и 288 мм.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, серебряный |
| Номер для заказа | <a href="#">1712501683</a>                                                                                                                               |
| Тип              | WSM 10 W                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)       | 4008190947507                                                                                                                                            |
| Кол.             | 200 Шт.                                                                                                                                                  |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 7:20:37 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WSM 10 W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |           |                   |            |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота            | 5,5 мм    | Высота (в дюймах) | 0,217 inch |
| Глубина           | 0,3 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,012 inch |
| Масса нетто       | 0,145 g   | Ширина            | 9,9 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,39 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Температурный диапазон вставки | 500 °C |
|--------------------------------|--------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |                    |                                                   |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Галогены                                         | Нет                | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm <sup>2</sup>      |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm <sup>2</sup> | Сечение соединительного провода                   | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

## Общие данные

|                                                  |                                                        |                                |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Вид печати                                       | Стандартный                                            | Галогены                       | Нет                      |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Комплектующая деталь = Маркировка проводов и кабелей | Материал                       | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Напечатанные символы                             | Буквы, прописные                                       | Ориентация печатных символов   | горизонтально            |
| Печать                                           | W                                                      | Температурный диапазон вставки | 500 °C                   |
| Температурный диапазон, макс..                   | 500 °C                                                 | Цветовой код                   | серебряный               |
| Ширина                                           | 9,9 мм                                                 |                                |                          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|--------------------|------------------------------|