

**HDC-KIT-HA 03.302****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC – Kits sind standardisierte Bausätze um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde an.

Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.

Schraubanschluss

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße: 1, Pole: 3, Schraubanschluss, 400 V, 16 A, PG 11 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1712580000</a>                                                                                       |
| Typ        | HDC-KIT-HA 03.302                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190947804                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 13:39:30 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC-KIT-HA 03.302

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 136 g |
|--------------|-------|

## Temperaturen

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Grenztemperatur | -40 undefined ... 100 undefined |
|-----------------|---------------------------------|

## Umweltanforderungen

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1,<br>Potassium perfluorobutane<br>sulfonate 29420-49-3 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

## Allgemeine Daten

|           |                              |            |            |
|-----------|------------------------------|------------|------------|
| Baureihe  | HA                           | Oberfläche | Pulverlack |
| Schutzart | IP65 (im gestecktem Zustand) |            |            |

## Ausführung

|                                    |                     |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                       | Schraubanschluss    | Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt | 0,55 Nm             |
| Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt | 0,5 Nm              | Baugröße                           | 1                   |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Oberfläche                         | Pulverlack          | Werkstoff                          | Aluminiumdruckguss  |

## Allgemeine Angaben

|                                |                  |                                   |                    |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anschlussart PE                | Schraubanschluss | Baugröße                          | 1                  |
| Baureihe                       | HA               | Bemessungsspannung (DIN EN 61984) | 400 V              |
| Bemessungsstrom (DIN EN 61984) | 16 A             | Polzahl                           | 3                  |
| Verschraubung                  | PG 11            | Werkstoff                         | Aluminiumdruckguss |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                       |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>               |