

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

ZVR 1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Пружинное соединение с технологией PUSH IN

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Промышленный разъем	
Номер для заказа	<u>1718710000</u>	
Тип	ZVR 1	
GTIN (EAN)	4008190386054	
Кол.	20 Шт.	

Справочный листок технических данных



ZVR 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Высота	32,75 мм	Высота (в дюймах)	1,289 inch
Глубина	4,01 мм	Глубина (дюймов)	0,158 inch
Масса нетто	0,55 g	Ширина	9,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,362 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50	
Температура при длительном				
использовании, макс.	100			

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный	
	монтаж	

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный
	MOUTAW

Параметры системы

Исполнение	Блокировочный крючок	

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	белый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Втычное соединение

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	<u>WSCAD</u>
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>