

**ZVR 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Пружинное соединение с технологией PUSH IN**

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Промышленный разъем |
| Номер для заказа | <a href="#">1718720000</a>     |
| Тип              | ZVR 2                          |
| GTIN (EAN)       | 4008190386061                  |
| Кол.             | 20 Шт.                         |

## ZVR 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 32,75 мм   | Высота (в дюймах) | 1,289 inch |
| Глубина           | 4,01 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,158 inch |
| Масса нетто       | 0,65 g     | Ширина            | 9,2 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,362 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100            |                                                |     |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Исполнение | Блокировочный крючок |
|------------|----------------------|

## Характеристики материала

|                             |       |              |        |
|-----------------------------|-------|--------------|--------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |        |

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Вид соединения | Втычное соединение |
|----------------|--------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |