

VG 7-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągami), Dławnica kablowa, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1718800000
Typ	VG 7-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352028
Ilość	50 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 20:40:11 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	27 mm	Długość (cale)	1,063 inch
Masa netto	17,8 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP54	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	8 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	5,8 mm	długość gwintu	5 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 7	moment obrotowy króćca, maks.	6,25 Nm
moment obrotowy króćca, min.	6,25 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	4,2 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	4,2 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
rozmiar klucza 1	16 mm	rozmiar klucza 2	14 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	NBR
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	7 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
-----------------	---