

VG 29-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z miedzi, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z miedzi z odciągami), Dławnica kablowa, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, miedź, niklowany
Nr zam.	1718860000
Typ	VG 29-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352080
Ilość	25 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 20:40:41 CET

VG 29-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	43 mm	Długość (cale)	1,693 inch
Masa netto	149,5 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP54	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	30 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	19 mm	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 29	moment obrotowy króćca, maks.	10 Nm
moment obrotowy króćca, min.	10 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6,7 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	6,7 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
rozmiar klucza 1	42 mm	rozmiar klucza 2	40 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	NBR
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	27 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	17 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
-----------------	---