

**VG 36-MS54-ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągami), Dławnica kablowa, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, mosiądz, niklowany |
| Nr zam.    | <a href="#">1718870000</a>                                                                                                                          |
| Typ        | VG 36-MS54-ZE                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190352097                                                                                                                                       |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                                                             |

Data sporządzenia 19 marca 2021 20:40:46 CET

## VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |                |            |
|------------|---------|----------------|------------|
| Długość    | 49,5 mm | Długość (cale) | 1,949 inch |
| Masa netto | 263,6 g |                |            |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                                             |                    |                                              |        |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------|
| Dławnice kablowe                            | PG                 | Halogenki                                    | Nie    |
| Stopień ochrony                             | IP54               | Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks. | 37 mm  |
| Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min. | 25 mm              | długość gwintu                               | 9 mm   |
| gwint (zewnątrzny)                          | PG 36              | moment obrotowy króćca, maks.                | 10 Nm  |
| moment obrotowy króćca, min.                | 10 Nm              | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.   | 6,7 Nm |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.   | 6,7 Nm             | rodzaj ochrony z GWDR                        | IP65   |
| rozmiar klucza 1                            | 50 mm              | rozmiar klucza 2                             | 50 mm  |
| tworzywo                                    | mosiądz, niklowany | wkładka uszczelniająca                       | NBR    |
| zakres temperatur roboczych, maks.          | 80 °C              | zakres temperatur roboczych, min.            | -20 °C |
| średnica kabla zewnętrzna, maks.            | 33 mm              | średnica kabla zewnętrzna, min.              | 23 mm  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|