

VG 42-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągami), Dławnica kablowa, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1718880000
Typ	VG 42-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352103
Ilość	5 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 20:40:50 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	53,5 mm	Długość (cale)	2,106 inch
Masa netto	356,8 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP54	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	43 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	31 mm	długość gwintu	10 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 42	moment obrotowy króćca, maks.	10 Nm
moment obrotowy króćca, min.	10 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6,7 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	6,7 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
rozmiar klucza 1	57 mm	rozmiar klucza 2	57 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	NBR
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	39 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	29 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
-----------------	---