

SKMU PG7-K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 7, 5 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Номер для заказа	1719100000
Тип	SKMU PG7-K SW
GTIN (EAN)	4008190352325
Кол.	100 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 7:55:19 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SKMU PG7-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 0,69 g

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	5 мм
Кабельные вводы	PG	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Наружный диаметр	21,95 мм
Размер под ключ 1	19 мм	Резьба (внутренняя)	PG 7
Резьба (наружная)	PG 7	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Толщина	5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

SKMU PG7-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

