

**SKMU PG36-K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, PG 36, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1719170000</a>                                                         |
| Typ        | SKMU PG36-K SW                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190352394                                                                      |
| VPE        | 10 Stück                                                                           |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 14:11:41 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**SKMU PG36-K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 6,16 g |
|--------------|--------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |         |                                |                         |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|
| Außendurchmesser               | 69,3 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                      |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C  | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                  |
| Gewinde (außen)                | PG 36   | Gewinde (innen)                | PG 36                   |
| Gewindelänge                   | 8 mm    | Halogene                       | Nein                    |
| Schlüsselweite 1               | 60 mm   | Stärke                         | 8 mm                    |
| Verschraubung                  | PG      | Werkstoff                      | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS

Konform

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|

## SKMU PG36-K SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

