

SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 42, 5 mm, Messing, vernickelt
BestNr.	<u>1719230000</u>
Тур	SKMU PG42-MS
GTIN (EAN)	4008190352486
VPE	25 Stück



SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gowichte
Abmessungen	una Gewichte

Nettogewicht	32,42 g	

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	66,99 mm	Gewinde (außen)	PG 42
Gewinde (innen)	PG 42	Gewindelänge	5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	60 mm
Stärke	5 mm	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten <u>EPLAN, WSCAD</u>



SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

