

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

## **VP 7-EXE SW**

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VPK EX (Ex-Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, PG 7, 8 mm, IP66, IP68, Polyamid	
BestNr.	<u>1719280000</u>	
Тур	VP 7-EXE SW	
GTIN (EAN)	4008190352530	
VPE	100 Stück	



## **VP 7-EXE SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Nein

Polyamid

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Länge	12 mm	Länge (inch)	0,472 inch
ettogewicht 1,39 g			
Allgemeine Angaben			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C

Halog<u>ene</u>

Werkstoff

Schlüsselweite 1

Gewindelänge	8 mm
Gewindelänge Hinweis: Schutzart	IP54 nach EN 60529 Standard minimal ohne Flachdichtung; IP66 nach EN 60529 Standard minimal ohne Flachdichtung; IP68 nach EN 60529 mit Flachdichtung; Mit Ausnahme von 2D- Anwendung, wie im Ex-
	Zertifikaten angegeben, ist eine Flachdichtung für IP66 erforderlich.

IP54, IP66

PG

	15 mm	
Schutzart mit GWDR	IP66 IP68	

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e II, Ex tD	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)LCIE 08 ATEX 6085X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung		
(IECEx)	IECEx LCI 08.0035X	

#### Klassifikationen

Schutzart

Verschraubung

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

#### Zulassungen

Zulassungen

ROHS	Konform

# Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD	



# **VP 7-EXE SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

