

VP 48-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VPK EX (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego), Korek, PG 48, 15.5 mm, IP66, IP68, Poliamid
Nr zam.	1719330000
Typ	VP 48-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190352585
Ilość	5 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 20:43:31 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VP 48-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	22 mm	Długość (cale)	0,866 inch
Masa netto	26,4 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Stopień ochrony	IP54, IP66
Wskazówka: stopień ochrony	IP54 zgodnie z normą EN 60529, minimalnie bez uszczelki płaskiej; IP66 zgodnie z EN 60529, minimalnie bez uszczelki płaskiej; IP68 zgodnie z EN 60529, z płaską uszczelką; Oprócz zastosowań 2D, wyszczególnionych w certyfikacie E, dla zapewnienia kategorii IP66 jest wymagana uszczelka płaska.	długość gwintu	15,5 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 48	rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68
rozmiar klucza 1	64 mm	tworzywo	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X	Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX LCI 08.0035X
Oznaczenie	Ex e II, Ex tD		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)

VP 48-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

