

**GWDR PG13,5-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen),<br>Dichtungsring, PG 13,5, Polyethylen |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1719470000</a>                                                    |
| Typ        | GWDR PG13,5-PO                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190352721                                                                 |
| VPE        | 100 Stück                                                                     |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 14:13:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**GWDR PG13,5-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0,27 g |
|--------------|--------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |         |                                |             |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| Außendurchmesser               | 25 mm   | Dichtring Durchmesser          | 25 mm       |
| Dichtung                       | PE-HD   | Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C       |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C  | Gewinde (außen)                | PG 13,5     |
| Innendurchmesser D2            | 20,4 mm | Stärke                         | 2 mm        |
| Verschraubung                  | PG      | Werkstoff                      | Polyethylen |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001181    | ETIM 7.0    | EC001181    |
| ECLASS 9.0  | 27-43-03-19 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## GWDR PG13,5-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

