

GWDR PG29-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, PG 29, Полиэтилен
Номер для заказа	1719500000
Тип	GWDR PG29-PO
GTIN (EAN)	4008190352769
Кол.	50 Шт.

GWDR PG29-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,86 g
-------------	--------

Общие данные

Внутренний диаметр D2	37 мм	Диаметр уплотнительного кольца	43,5 мм
Кабельные вводы	PG	Материал	Полиэтилен
Наружный диаметр	43,5 мм	Резьба (наружная)	PG 29
Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-30 °C
Толщина	3 мм	Уплотнение	Полиэтилен ВП

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN.WSCAD

GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

