

**GWDR PG29-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG 29, neopren |
| Nr zam.    | <a href="#">1719600000</a>                                                     |
| Typ        | GWDR PG29-NP                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190352868                                                                  |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                        |

**GWDR PG29-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 1,52 g |
|------------|--------|

**Informacje ogólne**

|                                       |        |                                   |         |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Dławnice kablowe                      | PG     | grubość                           | 1,5 mm  |
| gwint (zewnątrzny)                    | PG 29  | tworzywo                          | neopren |
| zakres temperatur roboczych, maks.    | 100 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C  |
| średnica pierścienia uszczelniającego | 45 mm  | średnica wewnętrzna D2            | 37 mm   |
| średnica zewnętrzna                   | 45 mm  |                                   |         |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001181    | ETIM 7.0    | EC001181    |
| ECLASS 9.0  | 27-43-03-19 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## GWDR PG29-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

