

GWDR PG36-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	GWDR B (плоская прокладка— неопреновая), Уплотнительное кольцо, PG 36, Неопрен
Номер для заказа	<u>1719610000</u>
Тип	GWDR PG36-NP
GTIN (EAN)	4008190352875
Кол.	20 Шт.

Справочный листок технических данных



GWDR PG36-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
Масса нетто	3 g		
Общие данные			
Внутренний диаметр D2	47 мм	Диаметр уплотнительного кольца	60 мм
Кабельные вводы	PG	Материал	Неопрен
Наружный диаметр	60 мм	Резьба (наружная)	PG 36
Температурный диапазон, макс	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	1,5 мм		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Технические данные	STEP		
Технические данные	EPLAN, WSCAD		

Справочный листок технических данных



GWDR PG36-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

