

EWS PG16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	EWS (urządzenie drenujące), Element wyrównujący, PG 16, 5 mm, Poliamid
Nr zam.	1719730000
Typ	EWS PG16
GTIN (EAN)	4008190352998
Ilość	20 Szt.

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	23 mm	Długość (cale)	0,906 inch
Masa netto	12,75 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Klasa palności wg UL 94	V-2
Stopień ochrony	IP54	długość gwintu	5 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 16	moment obrotowy króćca, maks.	5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	5 Nm	rozmiar klucza 1	27 mm
tworzywo	Poliamid	zakres temperatur roboczych, maks.	40 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C		

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X	Oznaczenie	Ex e II, II 2 GD
---	--------------------	------------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

