

EWS M 25X1,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	EWS (urządzenie drenujące), Element wyrównujący, M 25, 5 mm, Poliamid
Nr zam.	1719740000
Typ	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Ilość	20 Szt.

EWS M 25X1,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	23 mm	Długość (cale)	0,906 inch
Masa netto	13,25 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Klasa palności wg UL 94	V-2
Stopień ochrony	IP54	długość gwintu	5 mm
gwint (zewnątrzny)	M 25	moment obrotowy króćca, maks.	5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	5 Nm	rozmiar klucza 1	30 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	40 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X	Oznaczenie	Ex e II, II 2 GD
---	--------------------	------------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

