

**TM 2/18 HF/HB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die TM-Hülse ist halogenfrei und weitgehend schadstofffrei. Die Hülsen werden mit TM-I 12 oder TM-I 18 bestückt. Sie bieten einen großen Einsatzbereich für Kabel und Leitungen. Dieses System hat sich besonders in der Verkehrstechnik bewährt. Das schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter.

- Halogenfrei
- Schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter
- TMX 18 montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6 mm)

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | TM, Hülse x 6.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2.5 - 4 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1719810000</a>                                                                 |
| Typ        | TM 2/18 HF/HB                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190353162                                                                              |
| VPE        | 1.000 Stück                                                                                |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 14:15:06 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## TM 2/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 6,4 mm     | Breite (inch) | 0,252 inch |
| Höhe         | 18 mm      | Höhe (inch)   | 0,709 inch |
| Nettogewicht | 0,23 g     | Tiefe         | 7,5 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,295 inch |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |                |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral        | Breite                         | 6,4 mm                           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB             | Einsatztemperaturbereich       | -40...80 °C                      |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C          | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                           |
| Farbe                          | transparent    | Halogene                       | Nein                             |
| Werkstoff                      | Polyethylen LD | empfohlene Industrien          | Verkehrstechnik,<br>Maschinenbau |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                            |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Halogene                         | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt       | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 2.5 - 4 mm          | Leiteraußendurchmesser, max.     | 4 mm                       |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2,5 mm              |                                  |                            |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |