

**VG 13.5-K68 SKS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, PG 13,5, 9 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6 |
| Номер для заказа | <a href="#">1720500000</a>                                                                                                                                            |
| Тип              | VG 13.5-K68 SKS                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190358716                                                                                                                                                         |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                                                                                                                |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 8:03:46 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VG 13.5-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Длина       | 98 мм   | Длина (в дюймах) | 3,858 inch |
| Масса нетто | 17,32 g |                  |            |

## Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода  
(cULus) E140310

## Общие данные

|                                  |                       |                                   |            |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| Вид защиты                       | IP68 — 5 бар (30 мин) | Галогены                          | Да         |
| Длина резьбы                     | 9 мм                  | Кабельные вводы                   | PG         |
| Класс пожаростойкости UL 94      | V-2                   | Материал                          | Полиамид 6 |
| Момент затяжки                   | 3 Nm                  | Момент затяжки заглушки, макс.    | 5,5 Nm     |
| Момент затяжки макс., мин        | 4,5 Nm                | Момент затяжки переходника, макс. | 3,5 Nm     |
| Момент затяжки переходника, мин. | 2,5 Nm                | Наружный диаметр кабеля, макс.    | 12 мм      |
| Наружный диаметр кабеля, мин.    | 6 мм                  | Размер под ключ 1                 | 24 мм      |
| Резьба (наружная)                | PG 13,5               | Температурный диапазон, макс..    | 100 °C     |
| Температурный диапазон, мин.     | -20 °C                | Уплотненная вставка               | CR         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)