

TMC 9/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Ассортимент маркировок для проводов и кабелей Weidmüller предлагает пользователям решения для различных применений. Область применения простирается от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Помимо прочего, ассортимент включает комбинационную систему с отдельными шильдиками, прозрачные гильзы, термоусадочные трубки и маркировки, которые крепятся кабельными стяжками.

Основные данные для заказа

Исполнение	ТМ-I, Гильза, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 10 - 317 mm
Номер для заказа	<u>1724790000</u>
Тип	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
Кол.	240 Шт.

Справочный листок технических данных



TMC 9/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	0,667 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	10 - 317 mm
Наружный диаметр провода, макс.	317 мм	 Наружный диаметр провода, мин.	10 мм
Поперечное сечение соединительног	0	Поперечное сечение соединительного)
провода, макс.	150 mm ²	провода, мин.	16 mm ²
Сечение соединительного провода	16 - 150 mm²		

Общие данные

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал		Рекомендованные отрасли	Транспорт,
		промышленности	Производственное
	ПВХ		оборудование
Температурный диапазон вставки	-4080 °C	Температурный диапазон, макс	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS COOTBETCTBOBATE

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD