

## VT SFX 9/24 MC NE WS V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich



SlimFix X sind halogenfreie Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1727740001</a>                                                                                               |
| Typ                 | VT SFX 9/24 MC NE WS V0                                                                                                  |
| GTIN (EAN)          | 4008190382414                                                                                                            |
| VPE                 | 320 Stück                                                                                                                |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                         |

## VT SFX 9/24 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 15 mm     | Breite (inch) | 0,591 inch |
| Höhe         | 24 mm     | Höhe (inch)   | 0,945 inch |
| Nettogewicht | 0,65 g    | Tiefe         | 0,5 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,02 inch |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -50...120 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                    |                                          |                                |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks              | Neutral                       |
| Ausführung                         | Montage mit Kabelbinder                  | Breite                         | 15 mm                         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                      | Einsatztemperaturbereich       | -50...120 °C                  |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 120 °C                                   | Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C                        |
| Farbe                              | weiß                                     | Halogene                       | Nein                          |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                                        | Schriftfeldgröße               | 23.9 x 9 mm                   |
| Werkstoff                          | Polyamid 66                              | empfohlene Industrien          | Verkehrstechnik, Maschinenbau |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Halogene                         | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 7 - 40 mm           | Leiteraußendurchmesser, max.     | 40 mm                    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 7 mm                |                                  |                          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

### VT SFX 9/24 MC NE WS V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

