

## VT SFX 9/24 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">1727740001</a>                                                                                                 |
| Typ                   | VT SFX 9/24 MC NE WS V0                                                                                                    |
| GTIN (EAN)            | 4008190382414                                                                                                              |
| Ilość                 | 320 Szt.                                                                                                                   |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                           |

## VT SFX 9/24 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 0,5 mm     | Głębokość (cale) | 0,02 inch |
| Masa netto       | 0,65 g     | Szerokość        | 15 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,591 inch | Wysokość         | 24 mm     |
| Wysokość (cale)  | 0,945 inch |                  |           |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                           |                                   |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                                         | Barwny                            | biały        |
| Halogenki                           | Nie                                       | Klasa palności wg UL 94           | V-0          |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów | Rodzaj nadruku                    | neutralna    |
| Szerokość                           | 15 mm                                     | Wielkość pola opisowego           | 23.9 x 9 mm  |
| Wykonanie                           | Mocowanie opaskami kablowymi              | Zakres temperatury stosowania     | -50...120 °C |
| Zalecane branże                     | Transport, Maszyny                        | tworzywo                          | poliamid 66  |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 120 °C                                    | zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C       |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                          |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Halogenki                          | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 7 - 40 mm           | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm                |                                     |                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**VT SFX 9/24 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

