

**HDC-CM-4SZF AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Moduł CM4 uzbrojono w sprawdzone złącze sprężynowe. Wkrętkiem otwiera się styk, wtyka się przewód a następnie zamyka się komorę styku wysuwając wkrętek. Bez specjalnych narzędzi tworzy się szybkie i bezpieczne połączenie. Do demontażu modułów przygotowano specjalne narzędzie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept |
| Nr zam.    | <a href="#">1730120000</a>                   |
| Typ        | HDC-CM-4SZF AG                               |
| GTIN (EAN) | 4008190384678                                |
| Ilość      | 10 Szt.                                      |

## HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 34 mm      | Długość (cale) | 1,339 inch |
| Masa netto       | 15 g       | Szerokość      | 11,4 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,449 inch | Wysokość       | 25,4 mm    |
| Wysokość (cale)  | 1 inch     |                |            |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1,<br>Potassium perfluorobutane<br>sulfonate 29420-49-3 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

## Moduły pneumatyczne ConCept

|        |        |                         |     |
|--------|--------|-------------------------|-----|
| Barwny | beżowy | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
|--------|--------|-------------------------|-----|

## Dane ogólne

|                               |                  |                                           |                                         |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kategoria przepięciowa        | III              | Klasa palności wg UL 94                   | V-0                                     |
| Liczba biegunów               | 4                | Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)         | 400 V                                   |
| Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 14 A             | Rezystancja skrośna                       | 1,5 mΩ                                  |
| Stopień zanieczyszczenia      | 3                | Typ                                       | złącze męskie                           |
| Typoszereg                    | moduł ConCept    | Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 6 kV                                    |
| Wytrzymałość izolacji         | $10^{12} \Omega$ | tworzywo                                  | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |

## wymiary

|                |         |                |       |
|----------------|---------|----------------|-------|
| Szerokość      | 11,4 mm | długość cokołu | 34 mm |
| wysokość wtyku | 25,4 mm |                |       |

## Dane przyłączeniowe PE

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Rodzaj przyłącza PE | złącze śrubowe nad ramą modułu |
|---------------------|--------------------------------|

## wersja

|                                                  |                     |                                       |                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 10 mm               | Przekrój przyłącza przewodu, maks.    | 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.                | 0,5 mm <sup>2</sup> | Rezystancja skrośna                   | 1,5 mΩ                                  |
| Rodzaj przyłącza                                 | złącze sprężynowe   | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 20                                  |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.      | AWG 14              | tworzywo                              | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## HDC-CM-4SZF AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

### Pobieranie

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                       |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>               |

**HDC-CM-4SZF AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

