

HDC-CM-4BZF AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Модуль CM4 оснащен испытанным пружинным соединением. С помощью отвертки открывается контактное гнездо, вставляется провод, а затем при извлечении отвертки закрывается контактная камера. Быстрое и надежно соединение - без специального инструмента.

Имеется специальный инструмент для демонтажа модулей.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Номер для заказа	1730130000
Тип	HDC-CM-4BZF AG
GTIN (EAN)	4008190384685
Кол.	10 Шт.

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	40,4 мм	Высота (в дюймах)	1,591 inch
Длина	34 мм	Длина (в дюймах)	1,339 inch
Масса нетто	17,2 g	Ширина	11,4 мм
Ширина (в дюймах)	0,449 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
-----------------------------	-----	--------------	---------

Габаритные размеры

Высота розетки	40,4 мм	Длина цоколя	34 мм
Ширина	11,4 мм		

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	4	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV	Объемное сопротивление	1,5 МОм
Прочность изоляции	10 ¹² Ом	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	400 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	14 A	Серия	Модуль ConCept
Степень загрязнения	3	Тип	Гнездо

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение
через рамку

Исполнение

Вид соединения	Пружинное соединение	Длина снятия изоляции	10 мм
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Измерительное соединение	1,5 МОм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Объемное сопротивление	1,5 МОм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
		Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

HDC-CM-4BZF AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E92202

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

HDC-CM-4BZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

