

**CLI M 2-4 SW/WS 0 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

**Vorteile:**

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, schwarz |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1733651503</a>                                                                                                    |
| Typ        | CLI M 2-4 SW/WS 0 MP                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248451104                                                                                                                 |
| VPE        | 100 Stück                                                                                                                     |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 17:05:56 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CLI M 2-4 SW/WS 0 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 11,3 mm    | Breite (inch) | 0,445 inch |
| Höhe         | 4 mm       | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Nettogewicht | 0,12 g     | Tiefe         | 3 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,118 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                           |                                |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks              | Standard              |
| Aufdruck                           | 0                                         | Aufdruck-Farbe                 | weiß                  |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                              | Aufgedruckte Zeichen           | Zahlen                |
| Ausführung                         | MultiPack                                 | Breite                         | 11,3 mm               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                       | Einsatztemperaturbereich       | -30...80 °C           |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                     | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C                |
| Farbe                              | schwarz                                   | Halogene                       | Ja                    |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 0                                         | Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht             |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium                  | empfohlene Industrien          | Prozess, Maschinenbau |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Halogene                         | Ja                  | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 10 - 317 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 317 mm                   |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 10 mm               |                                  |                          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |