

**CLI M 2-4 BL/WS 6 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach.

Zalety:

- Oznaczniki zestawiane do kabli i rur
- Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm<sup>2</sup>
- Nieograniczone możliwości łączenia
- Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki
- Wyjątkowo dobra czytelność

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 10 - 317 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, niebieski |
| Nr zam.    | <a href="#">1733651521</a>                                                                                                       |
| Typ        | CLI M 2-4 BL/WS 6 MP                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248451159                                                                                                                    |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                                         |

Data sporządzenia 19 marca 2021 21:29:07 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## CLI M 2-4 BL/WS 6 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 3 mm       | Głębokość (cale) | 0,118 inch |
| Masa netto       | 0,12 g     | Szerokość        | 11,3 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,445 inch | Wysokość         | 4 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,157 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                           |                                   |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 6                                         | Barwny                            | niebieski               |
| Drukowanie                          | 6                                         | Halogenki                         | Tak                     |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                       | Kolor nadruku                     | biały                   |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów | Metoda nadruku                    | wytłaczanie na gorąco   |
| Nadrukowane znaki                   | Liczby                                    | Orientacja nadruku                | poziomo                 |
| Rodzaj nadruku                      | standard                                  | Szerokość                         | 11,3 mm                 |
| Wykonanie                           | MultiPack                                 | Zakres temperatury stosowania     | -30...80 °C             |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny                           | tworzywo                          | PVC, miękkie, bez kadmu |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 80 °C                                     | zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C                  |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                          |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Halogenki                          | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 10 - 317 mm         | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 317 mm                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 10 mm               |                                     |                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                          |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |