

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, М 16, Латунь никелированная
Номер для заказа	<u>1736480000</u>
Тип	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008190963576
Кол.	20 Шт.

Справочный листок технических данных



EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	48,75 мм	Длина (в дюймах)	1,919 inch
Масса нетто	7,05 g		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение Ex e II, II 2 GD, EEx d II

Общие данные

Внутренний диаметр D2	6,75 мм	Кабельные вводы	Метрический
Материал	Латунь никелированная	Наружный диаметр	24,5 мм
Расстояние, внутренний размер В	30 мм	Резьба (наружная)	M 16
Толщина	1,5 мм		13 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

ROHS COOTBETCTBOBATL

Загрузки

Технические данные <u>EPLAN, WSCAD</u>



EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

