

EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, M 25, Messing, vernickelt
BestNr.	<u>1736500000</u>
Тур	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008190963606
VPE	20 Stück



EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	61,5 mm	Länge (inch)	2.421 inch
Nettogewicht	8,1 g	Lange (mcn)	2,421 IIICII
Nettogewicht	6, i g		
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Allgemeine Angaben	Loud 7 400 02 1		
Aligemenie Aligaben			
Abstand Innenmaß B	36 mm	Außendurchmesser	34 mm
Breite Außenmaß C	17 mm	Gewinde (außen)	M 25
Innendurchmesser D2	10,5 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Ka	belverschraubung		
Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d	II	
Klassifikationen	EX 0 II, II E GB, EEX u	<u> </u>	
ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
Zulassungen			
ROHS	Konform		

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD	



EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

