

**KSP L38****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Исполнение       | KSP (защитная оболочка Klippon), Защитный колпачок, ПВХ |
| Номер для заказа | <a href="#">1736590000</a>                              |
| Тип              | KSP L38                                                 |
| GTIN (EAN)       | 4008 190956240                                          |
| Кол.             | 10 Шт.                                                  |

**KSP L38****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|                      |        |                       |            |
|----------------------|--------|-----------------------|------------|
| Длина                | 130 мм | Длина (в дюймах)      | 5,118 inch |
| Масса нетто          | 32,1 g | Толщина стенок, макс. | 2 мм       |
| Толщина стенок, мин. | 2 мм   |                       |            |

**Общие данные**

|                              |        |                                 |       |
|------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| Внутренний диаметр D2        | 37 мм  | Материал                        | ПВХ   |
| Наружный диаметр             | 41 мм  | Расстояние, внутренний размер B | 75 мм |
| Твердость (Shore A)          | 65     | Температурный диапазон, макс..  | 70 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -25 °C | Толщина                         | 2 мм  |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|--------------------|------------------------------|

**KSP L38**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

