

**KSP L46****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Wykonanie  | KSP (osłona Klippon), Nasadka ochronna, PVC |
| Nr zam.    | <a href="#">1736600000</a>                  |
| Typ        | KSP L46                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190956257                               |
| Ilość      | 10 Szt.                                     |

**KSP L46****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                        |        |                       |            |
|------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Długość                | 130 mm | Długość (cale)        | 5,118 inch |
| Grubość ścianki, maks. | 2 mm   | Grubość ścianki, min. | 2 mm       |
| Masa netto             | 37,2 g |                       |            |

**Informacje ogólne**

|                                    |       |                                   |        |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| grubość                            | 2 mm  | odstęp wymiar wewnętrzny B        | 75 mm  |
| twardość (Shore A)                 | 65    | tworzywo                          | PVC    |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 70 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -25 °C |
| średnica wewnętrzna D2             | 46 mm | średnica zewnętrzna               | 50 mm  |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------------|

## KSP L46

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

