

KSP L55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	KSP (osłona Klippon), Nasadka ochronna, PVC
Nr zam.	1736610000
Typ	KSP L55
GTIN (EAN)	4008190956271
Ilość	10 Szt.

KSP L55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	150 mm	Długość (cale)	5,905 inch
Grubość ścianki, maks.	2 mm	Grubość ścianki, min.	2 mm
Masa netto	58,6 g		

Informacje ogólne

grubość	2 mm	odstęp wymiar wewnętrzny B	85 mm
twardość (Shore A)	65	tworzywo	PVC
zakres temperatur roboczych, maks.	70 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-25 °C
średnica wewnętrzna D2	55 mm	średnica zewnętrzna	59 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

KSP L55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

