

**SKMU M25 K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, M 25, 6 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Номер для заказа | <a href="#">1736940000</a>                                                          |
| Тип              | SKMU M25 K SW                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190956417                                                                       |
| Кол.             | 25 Шт.                                                                              |

## SKMU M25 K SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0,87 g |
|-------------|--------|

## Общие данные

|                              |                           |                                |          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|
| Галогены                     | Нет                       | Длина резьбы                   | 6 мм     |
| Кабельные вводы              | Метрический               | Класс пожаростойкости UL 94    | HB       |
| Материал                     | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) | Наружный диаметр               | 36,46 мм |
| Размер под ключ 1            | 32 мм                     | Резьба (внутренняя)            | M 25     |
| Резьба (наружная)            | M 25                      | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C   |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C                    | Толщина                        | 6 мм     |
| Шаг резьбы                   | 1,5 мм                    |                                |          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**SKMU M25 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

