

**SKMU M50 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu),<br>Nakrętka kontruująca, M 50, 6 mm, mosiądz,<br>niklowany |
| Nr zam.    | <a href="#">1737040000</a>                                                                            |
| Typ        | SKMU M50 MS                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190956516                                                                                         |
| Ilość      | 25 Szt.                                                                                               |

**SKMU M50 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 6,64 g |
|------------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                    |                    |                     |          |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Dławnice kablowe   | metryczna          | Halogenki           | Nie      |
| długość gwintu     | 6 mm               | grubość             | 6 mm     |
| gwint (wewnętrzny) | M 50               | gwint (zewnętrzny)  | M 50     |
| rozmiar klucza 1   | 57 mm              | skok gwintu         | 1,5 mm   |
| tworzywo           | mosiądz, niklowany | średnica zewnętrzna | 62,37 mm |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## SKMU M50 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

