

**VP M50-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | VPK EX (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego), Korek, M 50, 15 mm, IP66, IP68, Poliamid |
| Nr zam.    | <a href="#">1737120000</a>                                                                     |
| Typ        | VP M50-EXE SW                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190956592                                                                                  |
| Ilość      | 5 Szt.                                                                                         |

## VP M50-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |                |            |
|------------|--------|----------------|------------|
| Długość    | 21 mm  | Długość (cale) | 0,827 inch |
| Masa netto | 24,4 g |                |            |

## Informacje ogólne

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Dławnice kablowe                  | metryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Halogenki                          | Nie        |
| Klasa palności wg UL 94           | V-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stopień ochrony                    | IP54, IP66 |
| Wskazówka: stopień ochrony        | IP54 zgodnie z normą EN 60529, minimalnie bez uszczelki płaskiej; IP66 zgodnie z EN 60529, minimalnie bez uszczelki płaskiej; IP68 zgodnie z EN 60529, z płaską uszczelką; Oprócz zastosowań 2D, wyszczególnionych w certyfikacie E, dla zapewnienia kategorii IP66 jest wymagana uszczelka płaska. | długość gwintu                     | 15 mm      |
| gwint (zewnątrzny)                | M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rodzaj ochrony z GWDR              | IP66, IP68 |
| rozmiar klucza 1                  | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | skok gwintu                        | 1,5 mm     |
| tworzywo                          | Poliamid                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C      |
| zakres temperatur roboczych, min. | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |            |

## Numery certyfikatów przepustu kablowego

|                                           |                    |                                            |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | LCIE 08 ATEX 6085X | Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) | IECEx LCI 08.0035X |
| Oznaczenie                                | Ex e II, Ex tD     |                                            |                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

## Dopuszczenia

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenia |  |
| ROHS         | Zgodny                                                                              |

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**VP M50-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

