

VP M50-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	VPK EX (заглушка Ex из пластика), Заглушка, M 50, 15 mm, IP66, IP68, Полиамид
Номер для заказа	1737120000
Тип	VP M50-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956592
Кол.	5 Шт.

VP M50-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	21 мм	Длина (в дюймах)	0,827 inch
Масса нетто	24,4 g		

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X	Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)	IECEx LCI 08.0035X
Обозначение	Ex e II, Ex tD		

Общие данные

Вид защиты	IP54, IP66	Вид защиты с GWDR	IP66, IP68
Галогены	Нет	Длина резьбы	15 мм
Кабельные вводы	Метрический	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал		Примечание: степень защиты	IP54 по стандарту EN 60529, миним. без плоской прокладки; IP66 по стандарту EN 60529, миним. без плоской прокладки; IP68 по стандарту EN 60529, с плоской прокладкой; за исключением 2D-систем, как указано в сертификате Ex, для IP66 требуется плоская прокладка.
	Полиамид		
Размер под ключ 1	54 мм	Резьба (наружная)	M 50
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

VP M50-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

