

**ADAP EX 1/2NPT-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | ADAP (Adapter, Erweiterungen und Reduzierungen), Adapter, 1/2" NPT ,M 16, IP54, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1737490000</a>                                                                          |
| Typ        | ADAP EX 1/2NPT-M16                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190957520                                                                                       |
| VPE        | 1 Stück                                                                                             |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 17:15:00 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## ADAP EX 1/2NPT-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 33 g |
|--------------|------|

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                     |                                |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                                                                              | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C   |
| Gewinde (außen)                | 1/2" NPT                                                                            | Gewinde (innen)                | M 16     |
| Hinweis: Schutzart             | Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung um einen höheren IP-Schutz zu erreichen. | Schutzart                      | IP54     |
| Schutzart mit GWDR             | IP54                                                                                | Verschraubung                  | Metrisch |
| Werkstoff                      | Messing, vernickelt                                                                 |                                |          |

## Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|                                           |                                   |                                          |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Kennzeichnung                             | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | SIRA 10ATEX1225X |
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx SIR 07.0010X                | Zulassungsumgebung                       | ATEX, IECEx      |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

## Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|