

**ADAP EX M40-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | ADAP (Adapter, Erweiterungen und Reduzierungen), Adapter, M 40 ,M 16, IP54, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1737530000</a>                                                                      |
| Typ        | ADAP EX M40-M16                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190957568                                                                                   |
| VPE        | 1 Stück                                                                                         |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 17:15:05 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**ADAP EX M40-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 285 g |
|--------------|-------|

**Umweltanforderungen**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |          |                                |                                                                                     |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C   | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                                                              |
| Gewinde (außen)                | M 40     | Gewinde (innen)                | M 16                                                                                |
| Gewindesteigung                | 1,5      | Hinweis: Schutzart             | Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung um einen höheren IP-Schutz zu erreichen. |
| Schutzart                      | IP54     | Schutzart mit GWDR             | IP54                                                                                |
| Verschraubung                  | Metrisch | Werkstoff                      | Messing, vernickelt                                                                 |

**Zertifikatsnummern Kabelverschraubung**

|                                           |                                   |                                          |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Kennzeichnung                             | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | SIRA 09ATEX1322X |
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx SIR09.0131X                 | Zulassungsumgebung                       | ATEX, IECEx      |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

**Zulassungen**

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|