

ADAP EX 2NPT-M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	ADAP (переходник, расширяющийся и сужающийся), Адаптер, 2" NPT ,M 40, IP54, Латунь никелированная
Номер для заказа	1738040000
Тип	ADAP EX 2NPT-M40
GTIN (EAN)	4008190957988
Кол.	1 Шт.

ADAP EX 2NPT-M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	370 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X	Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X
Обозначение	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Условия утверждения	ATEX, IECEx

Общие данные

Вид защиты	IP54	Вид защиты с GWDR	IP54
Кабельные вводы	Метрический	Материал	Латунь никелированная
Примечание: степень защиты	Следуйте инструкциям по эксплуатации для достижения более высокого класса защиты IP.	Резьба (внутренняя)	
Резьба (наружная)	2" NPT		M 40
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Температурный диапазон, макс..	100 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------